

Abraxan 95 Fettspray

K P 2 N -30

INTERSPARE Lubricants Spezialfett

Abraxan 95 Fettspray ist ein wasser- und laugenbeständiges Komplexseifenfett auf der Basis ausgesuchter Grundöle. **Abraxan 95 Fettspray** erzielt durch sein hohes Druckaufnahmevermögen gegenüber konventionellen Schmierfetten eine über dem Durchschnitt liegende Betriebssicherheit.

Abraxan 95 Fettspray neigt auch nach längerem Gebrauch nicht zu Klumpenbildung.

Techn. Kenndaten

Abraxan 95 Fettspray

Farbe	gelblich / transparent
Temperatur-Einsatzbereich kurzzeitig	-35°C bis +140°C bis +160°C
Verdicker	Ca-Komplexseife
Basisöl	PAO/Mineralöl
Basisölviskosität DIN 51562 bei 40°C	ca. 100 mm ² /s
Konsistenz DIN 51818	2
Walkpenetration DIN ISO 2137	265 - 295
Tropfpunkt DIN ISO 2176	über +300°C
Korrosionsschutz (Emcor) DIN 51802	0 - 0
Vier-Kugelapparat (VKA) Schadenskraftstufe DIN 51350	2400 N / 2600 N

Anwendungsgebiet

Universal Hochleistungsschmierstoff, für die Textilindustrie.

Abraxan 95 Spray wird empfohlen und eingesetzt von der Firma HARRY LUCAS GmbH & Co. KG, Neumünster.

Abraxan 95 Fettspray eignet sich neben dem hohen Verschleißschutz auch als hervorragender Korrosionsschutz für Überseetransporte.

Gebinde

400 ml Spraydosen

MADE IN GERMANY

- alle Rechte vorbehalten -