

KnittTex LS 46 T

INTERSPARE Lubricants-Spezialöl für die Schmierung von Nadeln und Platinen an Rund- und Flachstrickmaschinen

KnittTex LS 46 T ist ein Hochleistungsschmieröl auf Basis von synthetischem Ester und Mineralöl. Es enthält speziell aufeinander abgestimmte Additive, welche Verschleiß auch an hochtourigen Maschinen verhindern.

KnittTex LS 46 T verfügt über eine ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit und kann mit allen Arten von Ölern, einschließlich Handölung, aufgebracht werden. Dadurch treten an den maschenbildenden Elementen der Maschinen keine Ablagerungen auf. Das ausgewogene Emulgatorsystem von **KnittTex LS 46 T** erleichtert das Auswaschen von Öl aus verschmutztem Gestrick.

Die temperaturbedingten Viskositätsänderungen werden durch den hohen Viskositätsindex gering gehalten, so wird einerseits das Anlaufen bei kalter Maschine erleichtert und andererseits die Schmierfähigkeit bei Betriebstemperatur erhalten.

KnittTex LS 46 T ist an die Bedürfnisse moderner Flachstrick- und Rundstrickmaschinen hinsichtlich Leichtgängigkeit, Geräuschkämpfung, Verschleißschutz mit hohem Haftvermögen und Kriecheigenschaften optimal angepasst.

KnittTex LS 46 T ist transparent, physiologisch unbedenklich, geruchs- und geschmacksneutral und verfügt zudem über eine ausgezeichnete Kunststoffverträglichkeit.

Techn. Kenndaten

KnittTex LS 46 T

Farbe / Aussehen	wasserhelles Öl
Kinematische Viskosität [mm ² /s] 40°C DIN 51519	ca. 46
Viskositätsindex DIN ISO 2909	100
Viskositätsklasse DIN 51519	ISO VG 32
Dichte bei 20°C [g/cm ³] DIN 51757	ca. 0,896
Flammpunkt [°C] DIN ISO 2592	>180
Pourpoint [°C] DIN ISO 3016	< -12

Gebinde

20 l, 200 l

MADE IN GERMANY

- alle Rechte vorbehalten -