

MolybDry TL5 Spray (400ml)

INTERSPARE LUBRICANTS- Trockenschmierstoff - MoS₂ – Gleitlack

MolybDry TL 5 ist ein anorganischer MoS₂ Gleitlack zur Trockenschmierung von Gleitflächen bei hohen Temperaturen, z.B. Breitenverstellspindeln an Spannrahmen, ect.

Qualitätsmerkmale

- sehr gute Affinität, hervorragende Werkstoffhaftung
- sehr druckstabil
- große Temperaturbeständigkeit bis 550°C

Technical data

Farbe

Temperatur-Einsatzbereich

Trockenzeit [bei 20°C]

Aushärtezeit [bei 20°C]

Reibungskoeffizient

MolybDry TL5

schwarz/blau

-180°C bis +550°C

5 min

25 min

0,06

Bitte beachten

MolybDry TL 5 wird durch sprühen aufgebracht, die Oberfläche sollte sauber und fettfrei sein!

Behälter steht unter Druck. Bitte keiner Wärmequelle oder direkter Sonnenbestrahlung über 50°C aussetzen!

Nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen!

Nicht direkt in Flammen sprühen. Brennbare Gase!

MolybDry TL5 Spray ist FCKW-frei!

MADE IN GERMANY

- alle Rechte vorbehalten -