

## Spray Abraxan 95

K P 2 N -30

### Lubrificantes INTERSPARE – Spray lubrificante especial

O **Spray Abraxan 95** é uma massa lubrificante complexa com sabão resistente à água e ao alcali. Devido à sua elevada capacidade de absorção em comparação com os lubrificantes convencionais, o **Spray Abraxan 95 Spray** alcança uma fiabilidade de funcionamento superior à média.

O **Spray Abraxan 95** não tem tendência para aglomerar-se em utilizações prolongadas.

#### DADOS TÉCNICOS

#### Spray Abraxan 95

Cor	bege
Gama de temperatura Tempo curto	-35° C a +150° C até +160° C
Espessante	Sabão complexo de cálcio
Óleo base	Óleo mineral/PAO (Polialfaolefina)
Viscosidade do óleo base DIN 51562 a 40° C	aprox. 100 mm <sup>2</sup> /s
Classe da Consistência DIN 51818	2
Penetrabilidade DIN ISO 2137	265 - 295
Ponto de gota DIN ISO 2176	>300
Protecção contra a corrosão (Emcor) DIN 51802	0 - 0
Teste das quatro esferas (VKA) DIN 51350	2400 N / 2600 N

#### **UTILIZAÇÃO**

Spray lubrificante universal de elevado desempenho para a indústria têxtil, recomendado pela HARRY LUCAS GmbH & Co. KG, Neumünster.

O **Spray Abraxan 95** também é utilizado excepcionalmente como uma protecção contra a corrosão e como conservante das peças metálicas nos transportes marítimos.

#### **EMBALAGEM**

Spray de 400 ml

**FABRICADO NA ALEMANHA**

*- all rights reserved -*