

AVADA M3-71

Lubrificantes INTERSPARE – Lubrificante especial para chumaceiras

O **AVADA M3-71** é constituído por matérias-primas seleccionadas e aditivos especiais. Apresenta uma coloração amarelada/castanha clara. Possui uma consistência entre média e suave com uma textura lisa.

O **AVADA M3-71** possui uma elevada gama de temperaturas e assegura um excelente tempo de serviço devido à sua estabilidade de oxidação especial.

O **AVADA M3-71** possui uma óptima resistência à água e uma excelente protecção contra a corrosão. Assim, garante uma lubrificação sem problemas em condições de humidade.

DADOS TÉCNICOS

AVADA M3-71

Gama de temperatura, DIN 51825	-30° C a +140° C
Ponto de gota, DIN ISO 2176	aprox. +190°C
Consistência, grau NLGI, DIN 51818	3
Penetrabilidade, DIN ISO 2137	220 – 250 [0,1 mm]
Espessante	Lítio
Teste Emscor, DIN 51802	0 / 0
Valor VKA, DIN 51350-4	1800 / 2000 N

UTILIZAÇÃO

O **AVADA M3-71** pode ser utilizado para a lubrificação das chumaceiras dos rolamentos e de fricção a temperaturas normais ou elevadas, para velocidades elevadas e baixas, como um lubrificante multiusos para automóveis, máquinas industriais e máquinas para a indústria da construção.

RECIPIENTE

Tonel de 5 kg, tambor de 180 kg

FABRICADO NA ALEMANHA

- all rights reserved -