

Strongana M 12

Lubrificantes INTERSPARE – Lubrificante especial

O **Strongana M 12** é um lubrificante especial para a lubrificação permanente e a longo prazo de chumaceiras lisas e dos rolamentos.

CARACTERÍSTICAS

- sem metais pesados para o ambiente como o espessante
- excelente resistência à água
- excelente protecção contra a corrosão
- excelente estabilidade da penetrabilidade e excelente reacção de vedação
- lubrificação de duração prolongada de chumaceiras forradas

DADOS TÉCNICOS

Strongana M 12

Cor/aspecto	castanho
Gama de temperatura/Aplicação	-30° C até + 150° C
Óleo base/espessante (Polialfaolefina)/Sabão especial de cálcio	Óleo mineral/PAO
Densidade a 20° C	0,89
Penetrabilidade DIN 51804 (0,1 mm)	265 - 295
Classe de consistência/NLGI DIN 51818	2
Ponto de gota °C DIN ISO 2176	>290
Protecção contra a corrosão/Teste Emcor	0, sem corrosão
Factor de velocidade (n x dm)	350 000

APLICAÇÕES

Chumaceiras lisas e dos rolamentos em instalações industriais. Aplicação normal: Chumaceiras de rolamentos em máquinas de construção, indústria têxtil, trabalhos com madeira e indústria do papel.

FABRICADO NA ALEMANHA

- all rights reserved -