

## Strongana M 12 FS

### Lubrificantes INTERSPARE – Lubrificante especial

O **Strongana M 12 FS** é um lubrificante especial com sulfureto de molibdénio para pressões elevadas com uma protecção reforçada para a lubrificação permanente e a longo prazo das chumaceiras lisas e dos rolamentos.

O **Strongana M 12 FS** oferece também uma segurança óptima em casos de pressão extrema, funcionamento a longo prazo e reduz os custos de manutenção para a aplicação de chumaceiras lisas e de rolamentos.

### CARACTERÍSTICAS

- sem metais pesados para o ambiente como o espessante
- excelente estabilidade para pressões elevadas
- excelente resistência à água
- excelente protecção contra a corrosão
- excelente estabilidade da penetrabilidade e excelente reacção de vedação
- tempo de funcionamento de longo prazo das chumaceiras com vibração e cargas de choque
- lubrificação de duração prolongada de chumaceiras forradas

### DADOS TÉCNICOS

### Strongana M 12 FS

Cor/aspecto	cinzento/preto
Gama de temperatura/Aplicação Tempo curto	-30° C até + 160° C + 180° C
Óleo base/espessante especial de cálcio	Óleo mineral/PAO (Polialfaolefina)/Sabão
Densidade a 20° C	0,90
Penetrabilidade DIN 51804 (0,1 mm)	265 - 295
Classe de consistência/NLGI DIN 51818	2
Ponto de gota °C DIN ISO 2176	>290
Protecção contra a corrosão/Teste Emcor	0, sem corrosão
Factor de velocidade (n x dm)	250 000

### APLICAÇÕES

Chumaceiras lisas e dos rolamentos em instalações industriais. Aplicação normal: Chumaceiras dos rolamentos em máquinas de construção, indústria têxtil (râmolos, cilindros de estiragem), lavadoras (máquinas de lavagem e tinturaria), motores eléctricos da indústria têxtil, trabalhos com madeira e da indústria do papel.

**FABRICADO NA ALEMANHA**

- all rights reserved -