

Spray Abraxan 95

K P 2 N -30

Lubrificantes INTERSPARE – Spray lubricante especial

El **Spray Abraxan 95** es una masa lubricante compleja con jabón resistente al agua y al álcali. Debido a su elevada capacidad de absorción en comparación con los lubricantes convencionales, el **Spray Abraxan 95 Spray** alcanza una fiabilidad de funcionamiento superior a la media.

El **Spray Abraxan 95** no tiene tendencia para aglomerarse en utilizaciones prolongadas.

DATOS TÉCNICOS

	<u>Spray Abraxan 95</u>
Color	Beige
Gama de temperatura Tiempo corto	-35° C a +150° C hasta +160° C
Espesante	Jabón complejo de calcio
Aceite base	Aceite mineral/PAO (Polialfaolefina)
Viscosidad del aceite base DIN 51562 a 40° C	aprox. 100 mm ² /s
Clase de la Consistencia DIN 51818	2
Penetrabilidad DIN ISO 2137	265 - 295
Punto de gota DIN ISO 2176	>300
Protección contra la corrosión (Emcor) DIN 51802	0 - 0
Prueba de las cuatro esferas (VKA) DIN 51350	2400 N / 2600 N

UTILIZACIÓN

Spray lubricante universal de elevado desempeño para la industria textil, recomendado por HARRY LUCAS GMBH, Neumünster.

El **Spray Abraxan 95** también es utilizado excepcionalmente como una protección contra la corrosión y como conservante de las piezas metálicas en los transportes marítimos.

ENVASE

Spray de 400 ml

FABRICADO EN ALEMANIA

- all rights reserved -