

KnittTex LS 46 T

Lubrificantes INTERSPARE – Aceite especial para la lubricación de agujas y perforadores de máquinas de tejer circulares y planas

El **KnittTex LS 46 T** es un aceite para máquinas de tejer de elevado desempeño a base de éster sintético y aceite mineral.

Incluye aditivos especialmente formulados, que evitan también el gripado y el desgaste en máquinas de alta velocidad.

El **KnittTex LS 46 T** se destaca por su excelente resistencia a la oxidación y puede ser aplicado a través de todos los tipos de dispositivos de lubricación, incluyendo la lubricación manual. Así, no se depositan residuos en los elementos de formación de las mallas de las máquinas. El equilibrado sistema de emulsión del **KnittTex LS 46 T** se destaca por la facilidad de lavado del aceite de las mallas sucias. Debido a su elevado índice de viscosidad, las variaciones de la viscosidad dependientes de la temperatura son reducidas. El efecto es el fácil rodado de la máquina a frío y la mantención de la lubricación en la temperatura de funcionamiento.

El **KnittTex LS 46 T** se ajusta de forma ideal a los requisitos de las máquinas de tejer circulares y planas modernas en relación a la facilidad de funcionamiento, reducción del ruido, protección contra el desgaste, propiedades adhesivas y capacidad de expansión.

El **KnittTex LS 46 T** es transparente, reconocido como siendo fisiológicamente seguro, inodoro y no tiene sabor, mostrando también una compatibilidad excelente con el plástico.

Datos técnicos

KnittTex LS 46 T

Aspecto/Color		aceite limpio	
Viscosidad cinemática (mm ² /s)	40° C	aprox. 46	DIN 51519
Índice de viscosidad DIN ISO 2909		100	
Clase de la viscosidad DIN 51519		ISO VG 32	
Densidad a 20° C (g/cm ³)	DIN 51757	aprox. 0,896	
Punto de inflamación (°C)	DIN ISO 2592	> 180	
Punto de vaciado (°C)	DIN ISO 3016	< - 12	

Envase

20 l, 200 l

FABRICADO EN ALEMANIA

- all rights reserved -